

OMNI+XY®

OMNIOXY DUO PRO

KARTA PRODUKTU



Specyfikacja techniczna

Wymiary (długość × średnica)	225 cm × 90 cm
Waga	~30 kg
Temperatura pracy	10°C – 30°C
Ciśnienie	1,2 ATA - 1,4 ATA
Przyłącza pneumatyczne	10 mm i 16 mm
Liczba zaworów bezpieczeństwa	2
Liczba manometrów	2
Liczba okien	7
Klimatyzacja	tak
Typ sprężarki	bezolejowa

Szkolenie z obsługi komory

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników oraz prawidłowe funkcjonowanie komory, konieczne jest odbycie szkolenia, które:

✓ **jest obowiązkowe i niezbędne**, by móc zacząć obsługiwać urządzenie

✓ **składa się z teoretycznej oraz praktycznej części**, która pozwoli na zapoznanie się z ogólnymi zasadami obsługi i procedurami bezpieczeństwa

✓ kończy się zdobyciem **imiennego certyfikatu**

Serwisowanie

Zalecamy, aby wykonać przegląd serwisowy przynajmniej **raz na 12 miesięcy** lub minimum **co 400 godzin** (w zależności co upłynie szybciej).

Konserwacja

W celu utrzymania czystości komory dopuszcza się stosowanie łagodnych środków myjących, niezawierających rozpuszczalników, a także odkurzacza.

Rekomendacja instalacji w pomieszczeniu

Minimalne odległości wokół urządzenia	10 cm z każdej strony
Parametry pomieszczenia (długość × szerokość × wysokość)	> 3,0 m × 2,0 m × 2,5 m
Wentylacja	Grawitacyjna lub mechaniczna
Dostęp do energii elektrycznej z uziemieniem	Tak

